

FinnSonic

PÖYTÄMALLINEN ULTRAÄÄNIPESURI

FINNSONIC M



cleaner · safer · smarter

VERRATON TEHO, KESTÄVYYS JA TURVALLISUUS AMMATTIKÄYTTÄJILLE

Suunniteltu ammattikäyttöön erinomaisella puhdistusteholla. Laite on turvallinen ja helppo käyttää. M-sarja sopii ihanteellisesti pienten ja keskikokoisten esineiden puhdistukseen pienissä erissä, kuten huoltopesuun optikoilla, laboratorioissa, korualalla, elektroniikka- ja muussa teollisuudessa. FinnSonic Genius+ -ultraäänitekniikka ja lämmitystoiminto tarjoavat tehokkaan puhdistuksen – jopa herkimmille ja monimutkaisimmille osille mikronitasolle asti. FinnSonic ultraääni poistaa vaikeasti irtoavan lian, tahrat ja pinttyneet epäpuhtaudet tehokkaasti. Ultraäänipesu puhdistaa erittäin hyvin monimuotoiset kappaleet, mikä takaa erinomaisen puhtauden.

Valitse kolmesta koosta sinulle parhaiten sopiva malli: M4, M10 tai M25.



FinnSonic M-sarja on **suunniteltu monenlaisiin käyttökohteisiin**, aina **mikromekaanisten osien hienovaraisesta tarkkuuspuhdistuksesta työkalujen vaativaan kunnossapitopuhdistukseen**, joissa on erilaisia epäpuhtauksia. Pääasialliset käyttökohteet:

- » **Teollisuus**
- » **Laboratorio**
- » **Koruliike ja kultasepät**
- » **Terveystenhoito**



OMINAISUUDET

- » **Optimoitu pesuteho** – FinnSonic Genius+ ultraääniteknologia
- » **Pitkäikäinen** – kestävä, hitsatut altaat*
- » **Suuri kuormituskapasiteetti** – vankka, vahvistettu rakenne*
- » **Parannettu turvallisuus** – johtokykyyn perustuva pinnanavalvonta estää kuivakäynnin*

*Verrattuna aiemman sukupolven malleihin, vain tietyt mallit.



TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	M4	M10	M25
Ulkomitat (mm)	340 x 185 x 380(h)	405 x 285 x 425(h)	620 x 345 x 425(h)
Paino (kg)	5,5	15	24,5
Altaan mitat (mm)	240 x 137 x 150(h)	235 x 215 x 200(h)	450 x 275 x 200(h)
Tilavuus (l)	3	8	20
Max kuorma (kg)	5	15	15
Pesukorin sisämitat (mm)	190 x 105 x 80(h)	210 x 170 x 130(h)	400 x 210 x 130(h)
Lämmitysteho (W)	225	660	1200
Ultraääniteho nom./huippu (W)	100/200	200/400	400/800
Ultraäänitaajuus (kHz)	40	40	40
Käyttöjännite (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Liitäntäteho (W)	400	900	1700
Tyhjennysventtiili	R ¼"	R ½"	R ½"
Kuivakäynnin suojaus	-	Kyllä	Kyllä

Lisätietoja myynniltä tai lähimmältä jälleenmyyjältämme www.finnsonic.com/contact



Esa Wiik
Myyntipäällikkö, Suomi
+358 (0)50 524 7087
esa.wiik@finnsonic.com

Myynti: sales@finnsonic.com

Tekninen asiakaspalvelu ja varaosat: service@finnsonic.com

cleaner · safer · smarter

FINNSONIC OY · PARIKANKATU 8, 15170 LAHTI · PUH. +358 (0)3 883 030 · WWW.FINNSONIC.COM · Y-TUNNUS 1081076-0

FinnSonic ylläpitää sertifioidua laatu järjestelmää ISO 9001:2015.